

Oasis Plus

RIEL
ENERGI A/S

Midea



Læs mere om garanti på
www.lemu.dk/midea



High Density
Filter



Cold Catalyst
Filter



Self-Cleaning



Low Ambient
Heating



Follow Me



Sleep Mode



Low Ambient
Cooling



Diamond
Cabinet



PrimeGuard™



Refrigerant
Leak Detection



8°C Heating



Horizontal/Vertical
Auto-swing



Remote Control
App



Intelligent
Dusting Switch



Intelligent Eye



Anti-Cold-Air
Function



Central
Control



Alarm

Effektiv

Ekstrem høj energieffektivitet der når en sæsonafhængig energieffektivitetsgrad med en SEER på 9,2 og SCOP på 5,3.

Pålidelig

Effektiv og pålidelig også ved en udetemperatur ned til -30 °C.

Intelligent

Effektiv styring med Intelligent-Eye, samt HEPA-filter og Super Ionizer som forbedrer luftkvaliteten.

Oasis Plus



			Model	Oasis Plus 09	Oasis Plus 12
			LM nr.	7878410812	7878410825
Kølekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	2,64 (0,99-4,16)	3,52 (1,03-4,82)
Varmekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	4,1 (0,75-7,0)	4,25 (0,75-7,2)
P-design (-10 gr. C ude / +20 gr. C inde)			kW	2,2	2,2
Effektforbrug køl			W	483 (87-1955)	748 (102-1955)
Effektforbrug varme			W	834 (104-1955)	924 (104-2625)
SEER				9,2 / A+++	9,2 / A+++
SCOP				5,3 / A+++	5,3 / A+++
Luftmængde indedel	L/M/H		m³/h	340/497/575	340/497/545
Lydtryksniveau	L/M/H	Indedel	dB(A)	20/26/29/33	24/34/43
		Udedel	dB(A)	55,5	55,5
Lydeffektniveau	Høj blæserhast.	Indedel	dB(A)	59	59
		Udedel	dB(A)	60	60
Mål	BxHxD	Indedel	mm	895x248x298	895x248x298
		Udedel	mm	805x330x554	804x330x554
Vægt		Indedel	kg	12,7	12,7
		Udedel	kg	32,3	32,3
El-tilslutning		V/Ph/Hz		230/1/50	
Anbefalet kabel**		Antal leder x mm²		3G2,5	
Styreledning (kabel)		Antal leder x mm²		5G1,5	
Anbefalt maks sikringsstørrelse**		A		16	
Rør dimensioner		Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Afløbsslange	mm	16	16
Maks rørlængde			m	25	25
Maks højdeforskel indedel-udedel			m	10	10
Kølemiddel type				R32	
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter kølerør)			kg	0,9	0,9
Mængde kølemiddel ved efterfyldning			g/m	12	12
Driftstemperatur udedel køling			°C	-15 / 50	
Driftstemperatur udedel varme			°C	-30 / 30	
Standard fjernbetjening				RG10A1(B2S)BGEF	
WIFI-modul inkluderet					

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;
Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;
Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af indedelen er målt i et anekois rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

** Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

RIEL Energi ApS
Industriparken 37,
Haverslev
9610 Nørager

T: +45 77 30 33 33
E: info@rielenergi.dk
www.rielenergi.dk

RIEL
ENERGI A/S